

## فن آکسیال ایلکا هفت پر فلزی Ilka axial flow fans



### فن آکسیال ایلکا هفت پر فلزی، سری VIK


فن آکسیال با دبی  $(1500-17200) \text{ m}^3/\text{h}$  دارای مقطع دایره ای شکلی به قطر  $(300-800) \text{ mm}$  که برای نصب در سیستم های تهویه صنعتی و تجاری استفاده می شود. پروانه و بدنه آهنی محصول با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم شده است. موتور محصول بسته به مدل آن در دو نوع تکفاز و سه فاز و به صورت ۴ قطب یا ۶ قطب ارائه می شود. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است و برای کار در محیط هایی با دمای تا  $40^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد مناسب است. درجه حفاظت فن IP 54 می باشد. موتورهای سه فاز برای کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب می باشند. فن های سری VIK برای نصب در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید، تهویه فضاهای متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، رستوران ها، کارگاه ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی طراحی شده اند. این محصول قابلیت ارائه به صورت دمنده (forward) و همچنین معکوس (reverse) را دارا می باشد.

### VIK series axial flow fans

Plate mounted axial flow fans with airflow rate of  $(1500 \text{ to } 17200) \text{ m}^3/\text{h}$ , with circular discharge area of  $(300 \text{ to } 800) \text{ mm}$  for installation in industrial and commercial ventilation systems. The fan is manufactured from steel, protected by a paint finish. Motors are available in single phase 220V-50Hz and three phase 380V-50Hz with 4 or 6 poles, depending on the model. The fan is equipped with a class B low consumption motor and is suitable to operate with air temperature up to  $40^\circ\text{C}$ . The fan protection is IP54. Three phase motors are suitable for inverter control. VIK axial fans are designed for HVAC industry and cooling systems, supply and exhaust of medium and large size spaces, industrial facilities, restaurants, workshops, parking, and warehouses. These fans are manufactured in forward and reverse types.

VIK-50Z4T□	$\begin{cases} 1 \\ 2 \\ 3 \end{cases}$	راهنمای کد گذاری محصولات ایلکا
	1	هواکش هفت پر فلزی با قاب، مستقیم
	2	فن آکسیال هفت پر فلزی بدون قاب، معکوس
	3	فن آکسیال هفت پر فلزی با قاب، معکوس

کد نمونه مربوط به هر گروه از محصولات در زیر شکل آورده شده است.  
برای محصولات گروه اول در کد گذاری محصول، عدد 1 در انتهای کد درج نمی شود.





تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (free delivery) کارکرد فن هستند.

NO	Model	Fan Dia. (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow (m3/h)	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level* (dBA)
1	VIK-30L4S	300	220	0.6	120	1350	2100	54	5.5	58
2	VIK-30L6S	300	220	0.4	78	940	1500	54	5.5	50
3	VIK-30L4T	300	380	0.4	125	1400	2200	54	5.5	59
4	VIK-35L4S	350	220	0.75	155	1320	2800	54	6.1	62
5	VIK-35L6S	350	220	0.48	105	920	2050	54	6.1	53
6	VIK-35L4T	350	380	0.44	170	1360	3000	54	6.1	63
7	VIK-40L4S	400	220	0.76	165	1300	3300	54	7.2	63
8	VIK-40L6S	400	220	0.48	104	920	2400	54	7.2	53
9	VIK-40L4T	400	380	0.42	170	1320	3450	54	7.2	63
10	VIK-40T4S	400	220	1.3	240	1380	4100	54	8.5	65
11	VIK-40T4T	400	380	0.63	230	1400	4200	54	8.5	65
12	VIK-45L4S	450	220	0.8	170	1250	3700	54	8.5	63
13	VIK-45L6S	450	220	0.48	105	920	2700	54	8.5	54
14	VIK-45L4T	450	380	0.45	185	1320	4000	54	8.5	65
15	VIK-45T4S	450	220	1.5	310	1340	5300	54	10	69
16	VIK-45T6S	450	220	0.8	175	880	4300	54	10	59
17	VIK-45T4T	450	380	0.75	330	1380	5400	54	10	70
18	VIK-50T4S	500	220	1.5	310	1320	5900	54	11	70
19	VIK-50T6S	500	220	0.55	120	920	4100	54	11	62
20	VIK-50T4T	500	380	0.65	295	1350	6000	54	11	69
21	VIK-50Z4S	500	220	2.8	610	1320	7600	54	16.5	69
22	VIK-50Z4T	500	380	1.3	620	1380	7800	54	16.5	71
23	VIK-60Z4S	600	220	2.8	600	1300	9000	54	19	70
24	VIK-60Z6S	600	220	1.3	230	950	6600	54	19	62
25	VIK-60Z4T	600	380	1.4	620	1380	9600	54	19	70
26	VIK-63Z4S	630	220	2.7	540	1330	9800	54	21.5	70
27	VIK-63Z6S	630	220	1.25	230	950	7000	54	21.5	60
28	VIK-63Z4T	630	380	1.25	550	1390	10200	54	21.5	72
29	VIK-63Z6T	630	380	0.65	220	950	7000	54	21.5	60
30	VIK-70Z6T	700	380	2.30	920	900	14200	54	35.5	72
31	VIK-80Z6T	800	380	2.70	1200	900	17200	54	37.5	78

\*صدای محصول در فاصله معادل ۳ برابر قطر محصول (با حداقل فاصله 1.5 m) اندازه گیری شده است.

فهرست  
Products Index

درباره شرکت  
About the company

انتخاب فن  
Fan Selection

خانگی  
Residential Products


صنعتی و کامپیوتری  
Industrial and OEM Fans

فن های سانتریفیوژ  
Centrifugal Fans


سایر محصولات  
Other Products

تهویه پارکینگ  
Parking Ventilation







1




2




3



4




5




6







7




8




9



10




11




12







13




14




15



16



17



18

فهرست  
Products Index

درباره شرکت  
About the company

انتخاب فن  
Fan Selection

خانگی  
Residential Products


صنعتی و OEM فن  
Industrial and OEM Fans

فن های سانتریفیوژ  
Centrifugal Fans


سایر محصولات  
Other Products

تهویه پارکینگ  
Parking Ventilation







19




20




21



22




23




24







25




26




27



28




29




30





25



Model	A	B	C	D	E	F	G
VIK-30	400	400	280	300	60	100	330
VIK-35	450	450	330	350	70	100	370
VIK-40L	500	500	380	400	75	100	425
VIK-40T	500	500	380	400	75	80	425
VIK-45	575	575	430	450	80	80	495
VIK-50T	600	600	480	500	90	80	510
VIK-50Z	600	600	480	500	90	130	510
VIK-60	725	725	580	600	120	100	625
VIK-63	800	800	615	630	120	130	690
VIK-70	850	850	680	700	150	70	735
VIK-80	960	960	780	800	150	70	830

جدول ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است.

